

Davimast equipaggiato con 2 punti di ancoraggio a 360°

Ancoraggio

Caratteristiche tecniche:

- Punto di ancoraggio per due persone aventi peso di 150kg ciascuno.
- Staffa con due punti di ancoraggio a 360°.
- Leggero, facile da riporre, trasportare e installare
- Nessun attrezzo richiesto per il montaggio
- Stesse basi della davitrac (eccetto basamento autoportante ad H)



Normative:

- EN795-A:2012 (staffa + base)
- CEN/TS16415:2013-B (staffa + base multiutente)

Modello	Codice
davimast - colonna	210188
staffa con 2 ancoraggi	210198

Anticaduta con recuperatore blocfor™ R con staffa per davimast

EN360 - EN1496

Anticaduta automatico (**EN360**) con fune (zincata o acciaio inox), con verricello integrato (**EN1496**).

Può essere facilmente integrato sul davimast, senza attrezzi.

Punto di ancoraggio per due persone aventi peso di 150kg ciascuno.

Normative:

- EN 795-A : 2012 (supporto + base punto di ancoraggio)
- CEN/TS 16415:2013-B (supporto + base multiuser).
- EN 1496 / EN 360 (blocfor™ R)



Modello	Peso (kg)	Lungh. (cm)	Codice
davimast - colonna	9.7 kg	-	210188
blocfor™ 20R ESD zincato con staffa per davimast - 150kg	21.5 kg	18	84362
blocfor™ 20R ESD inox con staffa per davimast - 100kg	21.3 kg	18	84372
blocfor™ 30R ESD zincato con staffa per davimast - 150kg	29.9 kg	30	84382
blocfor™ 30R ESD inox con staffa per davimast - 100kg	29.6 kg	30	84392



Argano manuale caRol™ per materiali, con staffa davimast

Machine directive 2006/42/CE - EN795-A - CEN/TS 16415

Il verricello caRol R 150kg soddisfa anche i requisiti degli argani di sollevamento con un carico massimo di 250kg (Direttiva macchine 2006/42/CE).

- Può essere facilmente integrato sul davimast, senza attrezzi.
- Permette di mettere in sicurezza un operatore fino a 150kg, equipaggiato con i suoi strumenti. Può essere utilizzato anche per il sollevamento di materiali con una capacità di 250kg.
- Lunghezze disponibili dei cavi di 20m 30m
- Il cavo del verricello è guidato da carrucole dotate di cavo anti-salto fissate sulla testa della davitrac.

- Staffa equipaggiata con argano carol™ TS250: WLL 250kg / 20m o 30m di lunghezza
- Staffa dotata di 1 punto di ancoraggio DPI 150 kg
- Leggero, facile da riporre, trasportare e installare
- Nessun attrezzo richiesto per il montaggio
- Stesse basi della davitrac (eccetto basamento autoportante ad H)

Normative:

- EN795-A:2012 (staffa + base).
- CEN/TS16415:2013-B (staffa + base multiutente).
- Direttiva macchine 2006/42/CE (movimentazione materiali).

Caratteristiche tecniche:

Modello	Codice
davimast - colonna	210188
caRol™ R con cavo 20m zincato e staffa per davimast	293799
caRol™ R con cavo 30m zincato e staffa per davimast	293809

Basamenti

Modello	Codice
Basamento a parete	210118
Basamento distanziato a parete	210128
Basamento a pavimento	210108
Basamento ad incasso	210138



Basamento ad incasso, con tappo di chiusura



Basamento a pavimento



Basamento a parete



Basamento distanziato a parete